

Multiflex GP

2-K-Spachtel auf Polyesterbasis

Hochweißer 2K-Polyester-Feinspachtel zum Auftrag in dünnen und dünnsten Schichten als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell vorhandener Poren und zur Reparatur kleinerer Lackschäden (Kratzer, Riefen, etc.).

Untergrund: Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, Holz, Modellbauplatten, GfK.



ÜBERSICHT

- leicht schleifbar
- hohe Deckkraft
- hohe Elastizität
- hochweiß pigmentiert
- kein Nachsacken des Decklacks

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN				
Zusammensetzung		MULTIFLEX GP	HÄRTER	MISCHUNG
Mischungsverhältnis nach Gewicht		100	2	
Farbe		hochweiß	rot	weiß
Basis		ungesättigte Polyesterharze	Benzoylperoxid	
Dichte (20 °C)	g/cm ³			1.68 – 1.72
Topfzeit mit ca. 2 % Härter bei 20 °C	min			4 - 5
Festkörpergehalt	%	84 – 87		

VERARBEITUNGSHINWEISE

Achtung: Polyesterspachtel härtet unter 10 °C nicht mehr aus!

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Schleifbarkeit trocken oder nass liegt bei 15 Minuten.

Mischung:

Die benötigte Menge Multiflex GP wird mit 1 – 3 % Härterpaste sorgfältig vermischt. Eine Überdosierung des Härters ist zu vermeiden, da sie zu Verfärbungen / Veränderungen der nachfolgenden Lackierungen / Grundierungen führen kann.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkte Untergründe, GfK:

Reinigen, anschleifen (Rost und Zunder entfernen) und eventuell entfetten mit Gößl + Pfaff Silikonentferner.

Altackierung:

Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke) sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

Überspachtelbare Grundierungen:

Gößl + Pfaff EP-Grundierfiller und 2K-Acrylgrund nach vollständiger Aushärtung.

Nach der Trocknung kann mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung reinigen.

Nach seiner Aushärtung löst sich der Spachtel nicht mehr auf.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Multiflex GP inkl. BP-Härter rot	975 g/Dose 25 g/Tube	20091.01
	12 x 975 g/Dose 12 x 25 g/Tube	20091.12
	1,95 kg/Dose 50 g/Tube	20092.01
	6 x 1,95 kg/Dose 6 x 50 g/Tube	20092.06

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, eine Schutzbrille und Einwegschutzkleidung zu tragen.

Nach jedem Arbeitstag, sowie vor den Pausen und Toilettenbesuchen müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken.

Für Kinder un erreichbar aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Multiflex GP ist bei 20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate haltbar.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.