

**airo-chemie**A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143


D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27

Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870


V1 1401 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **LACKSPRAY SCHWARZ MATT**

**Eigenschaften:**

Schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft.
Gleichmäßiger Seidenmatt-Effekt, gute Haftung auf angeschliffener Altlackierung.
Auch sehr gut als Kontrollspray bei Schleifarbeiten zu verwenden.
Das Treibgas ist FCKW-frei.

**Anwendungsbereich:**

Autoreparatur, Effekt-Lackierarbeiten (Rallye-Streifen), Kontroll-Spray.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fett- staub- und rostfrei sein. Lose Farbschichten müssen entfernt, Altlackierungen oder Grundierungen angeschliffen werden.
Die Spraydose muss vor dem Versprühen 1-2 Minuten geschüttelt werden.
Danach den Lack gleichmäßig in 1-2 Kreuzgängen aufsprühen.
Der Sprühabstand sollte 25-30 cm betragen.

Trockenzeit:

ca. 15 Minuten

Bei 30µm Filmstärke und +20 °C Umgebungstemperatur .

Besonderer Hinweis:

Bei längerem Sprühen sinkt der Sprühdruck.
Spraydose daher zwischendurch kurz aufschütteln

Chemische Basis:

TOP SPRAY schwarz matt: Acrylharze, Pigmente, Lösungsmittel.
Treibgas: Propan/Butan

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.
Nicht unter +15 °C verarbeiten!

Lagerstabilität:

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.