

Acetonspray GP

600 ml



Acetonspray GP ist ein vielseitig verwendbares Reinigungsspray mit extrem hoher Lösekraft. Es findet Anwendung für eine schnelle und rückstandsfreie Reinigung und Entfettung unterschiedlicher Materialien wie z. B. Porzellan, Glas, Keramik, Fliesen und Metall.

Der handliche Sprühkopf macht präzisen und sparsamen Auftrag möglich.

ÜBERSICHT

- löst Harze im Composite-Bereich, Fette, Wachse und Öle
- zur Vorbehandlung von Klebe- und Dichtflächen
- in Wasser löslich
- zuverlässige Entfettung
- praktischer Sprühkopf für punktuellen Auftrag
- reinigt blanke Stahl- und Metallteile
- entfernt Dichtungsmaterialien, Cyanacrylatkleber, anaerobe Kleber, Farben, Lacke, Polymerrückstände an Spritzguss- und Blasformen sowie Extrudern
- kann TRI-, PER- und CKW-haltige Reiniger ersetzen
- rückstandsfreie Verdunstung

Vorsicht bei Plexiglas und PVC, diese Materialien werden angegriffen!

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Farbe		Transparent
Basis		Aceton
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	790
Verdunstungszahl		2,1

VERARBEITUNGSHINWEISE

Schnell verdunstendes Reinigungsspray, die Abluftzeit beträgt ca. 4 Minuten.

Acetonspray GP aufschütteln, auf die zu reinigende Stelle sprühen und mit Pinsel oder sauberem Lappen nachreinigen und abwischen. Acetonspray GP ist nicht korrosiv. Für die Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Kunststoffe und Gummiteile empfehlen wir eine Verträglichkeitsprüfung.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Acetonspray GP	600 ml Dose	3066.01
	12 x 600 ml Dose	3066.12

VORSICHTSMASSNAHMEN

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage unter www.goessl-pfaff.de im jeweiligen Produkt.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG

Acetonspray GP im Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, bei Temperaturen von -5 °C bis +30 °C, ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.