


3M™ Hookit™ 310U Kletthaftendes Schleifmittel



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Scheiben

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Holz, Lack, Metall, Kunststoff

Werkstücke: Möbelteile, Lackierte Oberflächen,
Metallische Oberflächen, Kunststoffteile

Produktaufbau

Bindung: Vollkunstharz

Körnungsbereich: P040 – P500

Durchmesser: 150 mm

Schleifkorn: Aluminiumoxid

Streuung: Offene Streuung

Unterlage: C-Papier

Anwendungsempfehlung

Grob-, Zwischen- und Endschliff von Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.

Merkmale

- C-Papierunterlage
- Vollkunstharzbindung
- Aluminiumoxid
- Staubabweisende Beschichtung (Fre-Cut™)
- Hookit™ Klettsystem

Vorteile

- Premium-Schleifkorn, beschichtet gegen Zusetzen
- Staubabweisende Beschichtung, verhindert verfrühtes Zusetzen
- Schneller Wechsel des Schleifmittels

Nutzen

- Höhere Standzeit bei gleichmäßiger Abtragsleistung
- Erhöhte Produktivität
- Langlebigkeit
- Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

