Abreißgewebeband 68 g/qm

LEINEN

Abreißgewebeband 68 g/qm hinterlässt eine fein strukturierte, raue Oberfläche auf Composite-Laminaten, die hervorragend zum Verkleben und Laminieren ist.

- Farbe: weiß, ohne Kennfaden
- Bindung: Leinen
- geeignet für Epoxid- und Polyesterharz
- Einsatztemperatur bis 190 °C

Konstruktion	Kette	Schuss
Material:	PA 6.6	PA 6.6
Type:	34 Filamente	34 Filamente
Feinheit:	44 dtex	78 dtex

Eigenschaften	Verw.	Norm	Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Flächengewicht		EN 12127	g/m²	65	+/-	10
Fadendichte	Kette	DIN EN 1049-2	Fd/cm	65	+/-	10
	Schuss		Fd/cm	41	+/-	10
Dicke		DIN EN ISO 5084	mm	0,125	+/-	0,01
Höchstzugkraft	Kette	ISO 13934-1	N/5 cm	600	+/-	min
	Schuss		N/5 cm	600	+/-	min
Maßänderung	Kette		%	5	+/-	2,5
3 min: 190 °C	Schuss		%	5	+/-	2,5

ARTIKELINFO

https://shop.goessl-pfaff.de/art/4abb068l

LIEFERFORM

Abreißgewebeband 68 g/qm	Breite	VE	Artikelnummer
	5 cm	200 m/Rolle	4abb068l.05r
	10 cm	200 m/Rolle	4abb068l.10r
	15 cm	200 m/Rolle	4abb068l.15r

LAGERUNG

Das Abreißgewebe kann bei Raumtemperatur gelagert werden, wenn es in der Originalverpackung verbleibt.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.

gößl pfaff®
www.goessl-pfaff.de
Gößl + Pfaff GmbH · Münchener Straße 13 · 85123 Karlskron/Brautlach · Telefon (0 84 50) 9 32-0 · Fax 9 32-13 · E-Mail info@goessl-pfaff.de