

Saugvlies

150 g/qm

Saugvlies 150 g/m² ist ein Polyestervlies, hergestellt aus PET-Fasern.

Es enthält keine chemischen Bindemittel.

Saugvlies oder Entlüftungsvlies nimmt überflüssiges Harz bei Nasslaminaten unter Vakuum auf und gewährleistet einen gleichmäßigen Luftstrom bis zu einem Autoklavendruck von 8–10 bar.



ÜBERSICHT

- in ein- oder mehreren Lagen verwendbar
- gut drapierbar
- schützt die Vakuumfolie vor scharfen Kanten
- saugfähig

Eigenschaften	Norm	Einheit	Sollwert MD/CD
Flächengewicht	ISO 9073-1	g/m ²	150
Dicke bei 2 kPa	ISO 9863-1	mm	2,4
Maximale Einsatztemperatur		°C	210
Zugfestigkeit	ISO 9073-3	N	195/370
Dehnung bei 100 N	ISO 9073-3	%	78/53
Schmelzpunkt		°C	250
Zusammensetzung		100 % PET	

MD: Machine direction (Maschinenlaufrichtung)

CD: Cross direction: (Querrichtung)

LIEFERFORM

Bezeichnung	Breite	VE	Artikelnummer
Saugvlies 150 g/qm	15 cm	100 lfm/Rolle	4v0150.015
	38 cm	100 lfm/Rolle	4v0150.038
	76 cm	100 lfm/Rolle	4v0150.076
	152 cm	100 lfm/Rolle	4v0150.150r

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.