

Trenn-/Lochfolie GP Blau


25 µm/155 cm

Trenn-/Lochfolie GP Blau ist eine flexible, dehnfähige, hitzebeständige Vakuumfolie.

Bei direkter Verwendung der Trennfolie GP auf dem Laminat, trennt sich diese von fast allen Harzsystemen und hinterlässt eine glänzende Oberfläche.

Perforation:

	Lochfolie GP Blau P3 genadelt
Lochabstand	
waagrecht:	13 mm
senkrecht:	13 mm
diagonal:	9 mm
Ø Lochung	0,5 mm



ÜBERSICHT

- Ausgezeichnete Dehnfähigkeit
- Kein "Bridging" in den Ecken
- Große Folienbreite, weniger Nähte, schneller Vakuumsackaufbau
- Blaue Farbe verringert das Risiko den Trennfilm nach dem Aushärtezyklus auf dem Bauteil zu vergessen
- Temperaturbeständigkeit bis 260 °C

Technische Daten:			
	Norm/Methode	Einheit	Wert
Materialart			ETFE
Farbe			Blau
Dicke		µm	25
Breite		cm	155
Bruchdehnung längs	ASTM D 882	%	300
Bruchdehnung quer			500
Zugfestigkeit längs	ASTM D 882	MPa	80
Zugfestigkeit quer			55
Maximale Temperaturbeständigkeit		°C	260
Zu vermeidende Materialien			Verträglich mit den meisten Harzen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die maximale Gebrauchstemperatur ist abhängig von der Dauer der maximalen Temperatureinwirkung und ist prozessspezifisch. Gößl + Pfaff GmbH empfiehlt deshalb die Durchführung von Tests vor der Anwendung.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Trennfolie GP Blau 25 µm	155 cm 200 lfm (= 310 m ²)	4vft0100
Lochfolie GP Blau P3 25 µm	155 cm 200 lfm (= 310 m ²)	4vft0103

VORSICHTSMAßNAHMEN

Chemikalien können sicher verarbeitet werden, dazu müssen die spezifischen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten und die Gefährdungsbeurteilung aus Ihrem Hause beachtet werden.

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter <https://shop.goessl-pfaff.de> beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Trenn-/Lochfolie GP Blau ist bei Lagerung in der Originalverpackung bei 22 °C unbegrenzt haltbar.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.