



Trenn-/Lochfolie GP Rot

30 µm/152 cm

Trenn-/Lochfolie GP Rot ist eine hochdehnfähige Folie, die hervorragende Trenneigenschaften gegenüber Polyester-, Vinylester- und Epoxidharzsystemen hat. Einsetzbar auch für Verdichtungs- und Zwischenvakuumanwendungen.

Perforation:

	Lochfolie GP Rot P3 genadelt		Lochfolie GP Rot P gestanzt	
Lochabstand				
waagrecht:	13 mm		13 mm	
senkrecht:	13 mm		13 mm	
diagonal:	9 mm		9 mm	
Ø Lochung	0,5 mm		1 mm	
		Ø Lochung 0,5 mm		Ø Lochung 1 mm

ÜBERSICHT

- ausgezeichnete Dehnfähigkeit
- kein „Bridging“ in den Ecken
- preiswert, reduziert Kosten für Vakuumprozesse bei mittleren Temperaturen
- rote Farbe verringert das Risiko, den Trennfilm nach dem Aushärtezyklus auf dem Bauteil zu vergessen
- Temperaturbeständigkeit bis 157 °C

Technische Daten:			
	Norm/Methode	Einheit	Wert
Materialart			Polyolefine
Farbe			Rot
Dicke		µm	30
Breite		cm	152
Bruchdehnung	ASTM D 882	%	500
Zugfestigkeit	ASTM D 882	MPa	41
Maximale Temperaturbeständigkeit		°C	157
Zu vermeidende Materialien			Verträglich mit den meisten Harzen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die maximale Gebrauchstemperatur ist abhängig von der Dauer der maximalen Temperatureinwirkung und ist prozessspezifisch. Gößl + Pfaff GmbH empfiehlt deshalb die Durchführung von Tests vor der Anwendung.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Trennfolie GP Rot 30 µm	152 cm 1 lfm (= 1,52 m ²) 10 lfm (= 15,2 m ²) 100 lfm (= 152 m ²) 1000 lfm (= 1 520 m ²)	4vft0110.0001 4vft0110.0015 4vft0110.0152 4vft0110.1520r

Lochfolie GP Rot P 30 µm	152 cm	4vft0111.0001
	1 lfm (= 1,52 m ²)	4vft0111.0015
	10 lfm (= 15,2 m ²)	4vft0111.0152
	100 lfm (= 152 m ²)	4vft0111.1520r
	1000 lfm (= 1 520 m ²)	
Lochfolie GP Rot P3 30 µm	152 cm	4vft0113.0001
	1 lfm (= 1,52 m ²)	4vft0113.0015
	10 lfm (= 15,2 m ²)	4vft0113.0152
	100 lfm (= 152 m ²)	4vft0113.1520r
	1000 lfm (= 1 520 m ²)	

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind auf unserer Homepage unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Trenn-/Lochfolie GP rot ist bei Lagerung in der Originalverpackung bei 22 °C unbegrenzt haltbar.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.