

Autoklavschlauch 232 °C

NPT GEWINDE (ALTERNATIV BSP)

Autoklavschlauch 232 NPT kann sowohl für Anwendungen im Autoklaven als auch im Ofen genutzt werden.

Die äußere Lage besteht aus Silikongummi, sie umgibt die innere flexible Stahlfedereinlage.

Es ist kein Drahtgeflecht, das den Gummimantel oder gar die Vakuumfolie beschädigen könnte.

Diese einzigartige Konstruktion erlaubt Flexibilität ohne Nachteile bei der Vakuumdichtigkeit.

Der Schlauch wird im Inneren von einer Stahlspirale gestützt, die ein Kollabieren oder Zusammenklappen unter Autoklavdruck verhindert.

Die glockenförmigen Quetschverbindungen verhindern das Einreißen des Schlauches am Anschlussstück, wodurch die Lebenszeit verlängert wird. Ebenfalls sehr positiv für die Lebensdauer ist die Spiralschutzfeder an den Anschlussstücken. Länge ab 1 m bis 12 Meter sind möglich.


Die Anschlussstücke können in 1/4" NPT oder 1/4" BSP geliefert werden.

- Siliconschlauch mit Stahlfedereinlage
- Schlauch Ø innen 3/8"
- Schlauch Ø außen 18 mm
- Anschlussstück 1/4" NPT
- Einsatztemperatur 232 °C
- Maximaler Druck 10 bar
- Spiralschutzfeder



ANWENDUNGEN

NPT-Gewinde / USA.



BSP-Gewinde / U.K.



ALTERNATIVEN: Gewinde in BSP, Schlauchfarbe in ROT

LIEFERFORM

Bezeichnung	Länge	VE	Artikelnummer
Autoklavschlauch 232 °C NPT GRÜN	1 m	Stück	4vz58.01grün
	1,5 m	Stück	4vz58.01,5grün
	2 m	Stück	4vz58.02grün
	2,5 m	Stück	4vz58.02,5grün
	3 m	Stück	4vz58.03grün
	4 m	Stück	4vz58.04grün
	5 m	Stück	4vz58.05grün
	6 m	Stück	4vz58.06grün
	10 m	Stück	4vz58.10grün

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.