Schutztape GP

MEDIUM/STARK

Schutztape GP ist ein wiederlösbares 2 mm dickes Schaumstofftape, das Ihre hochwertigen Bauteile in Produktion, Bearbeitung und Transport gegen mechanische Beanspruchung und Beschädigung schützt.
Durch seinen dreilagigen Aufbau aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum, Polyethylen-Verstärkungsfilm und lösemittelfreiem Acrylatklebstoff ist es sehr robust. Bei Anwendung im Innenbereich ist Schutztape GP bis zu zwei Monate rückstandsfrei abziehbar.
Das Produkt darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit die Klebstoffschicht von der Schaumschicht löst. Vor Anwendung ist die Oberflächenverträglichkeit zu prüfen. Ein Einsatz mit UV-Strahlung ist zu prüfen.

Eingesetzt wird das Tape in der Composite-Industrie, Möbel- und Glasindustrie, im Auto-, Flugzeug-, Boots- und Schienenfahrzeugbau und für Elektrogeräte sowie für Fußböden/Platten (Glas, Fliesen, PVC, Holz, Marmor).

- schützt vor Kratzern, Erschütterungen und Schmutz
- sehr leichtes Material
- mit der Hand reißbar
- wiederlösbar
- lösemittelfreier Acrylatklebstoff
- bis zu 2 Monate rückstandslos abziehbar

TECHNISCHE DATEN

	MEDIUM	STARK
Material	laminierter Schaum	
Farbe	weiß	
Dicke	2 mm	
Klebstoff	Acrylat auf Wasserbasis	
Klebkraft	3 N/ 25 mm	4,5 N/ 25 mm
Reißdehnung	75 %	
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C	

VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Tape sollte bei 15 bis 25 °C in trockener Umgebung aufgebracht werden. Es wird empfohlen, das Tape nicht bei Temperaturen unter 10 °C zu verwenden, da niedrigere (und auch höhere) Temperaturen das Tape negativ beeinflussen können.

VORBEREITUNG DER FÜGETEILFLÄCHEN

Für eine haltbare Verklebung sollte der Untergrund trocken und frei von Staub, Öl, und Schmutz sein. Der Untergrund sollte nicht mit ausdünstenden Farben, Lacken oder anderen chemischen Mitteln behandelt werden, die die Klebkraft des Tapes verringern.
Das Tape hält am besten auf glatten Oberflächen. Für raue oder unregelmäßige Oberflächen benutzen Sie bitte Schutztape GP STARK.
Vor der Verwendung des Tapes empfehlen wir, einen Kompatibilitätstest an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

LIEFERFORM

Bezeichnung	Breite	VE	Artikelnummer
Schutztape GP MEDIUM	**10 cm**	25 m/Rolle	8stm.010
	20 cm		8stm.020
	30 cm		8stm.030
	66 cm		8stm.065
	125 cm		8stm.125r
Schutztape GP STARK	**10 cm**	25 m/Rolle	8sts.010
	20 cm		8sts.020
	66 cm		8sts.065
	125 cm		8sts.125r

LAGERUNG

Schutztape GP kann bei 15 bis 25 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % gelagert werden.
Das Material sollte Wärme, Licht und Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden.
Wird das Tape bei Temperaturen unter 10 °C gelagert, muss es vor Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden.

Haltbarkeit: ca. 12 Monate

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.